


Система электронного управления смывом писсуара Geberit, питание от батарей, защитная крышка пластиковая, Basic



Цели применения

- Для автоматического задействования смыва в писсуарах
- Для встраивания в элементы Geberit Duofix без жесткой траверсы, для писсуаров (с 2013 г.)

Характеристики

- Защитная крышка с предохранителем
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Возможна модернизация для эксплуатации с писсуаром с крышкой
- Однократный смыв при активации подачи электропитания
- С питанием от батареи
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Функция закрывания вентиля при разряженной батарее
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy

Технические характеристики

Тип батарей	Щелочная (1.5 В, AA)
Степень защиты	IP45
Рабочее напряжение	3 В пост. тока
Потребляемая мощность	< 0.5 Вт
Гидравлическое давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Температура хранения	-20 – +70 °C
Расчетный расход	0.3 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время распознавания пользователя, диапазон настройки	3-15 с
Время распознавания пользователя, заводская установка	7 с
Время смыва, диапазон настройки	3-15 с
Время смыва, заводская установка	4 с

Объем поставки

- Защитная крышка с окошком ИК-датчика
- Монтажная рама
- ИК-датчик
- Электромагнитный клапан
- 2 щелочно-марганцевых батарейки типа AA, 1,5 В
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал
115.818.11.5	Альпийский белый	Пластик
115.818.46.5	Матовый хром	Пластик

Принадлежности

- Пульт для настройки Geberit
- Пульт очистки Geberit