


Монтажный комплект Geberit для дренажных каналов линии CleanLine, сквозная монтажная установка



Образец



Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из дренажных каналов Geberit линии CleanLine
- Для композитных герметиков
- Для напольных покрытий толщиной 2–25 см
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 20 мм на входе

Характеристики

- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией

- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см

Объем поставки

- Крышка защитного короба с уровнительной опорной площадкой
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Соединительный патрубок из ПНД, $\varnothing 50$ мм

Заказать дополнительно

- Дренажный канал линии CleanLine
- Сифон

| Арт. № | DN | d, \varnothing | H | h |
|--------------|----|------------------|-------|-------|
| 154.153.00.1 | 50 | 50 мм | 34 см | 21 см |

Принадлежности

- Дренажный канал Geberit CleanLine20
- Дренажный канал Geberit CleanLine60
- Дренажный канал Geberit CleanLine60, для тонких настилов
- Дренажный канал Geberit CleanLine, под кафель
- Дренажный канал Geberit CleanLine80
- Сифон Geberit, для раковины для слива сильно загрязненной воды, с винтовой крышкой, вертикальный выпуск, горизонтальный выпуск