

Однорычажный смеситель для раковины L #
DE1030002010

|< 270 мм >|



Однорычажный смеситель для раковины L	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, излив 139 мм , гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром , максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, 270 мм			
Цвета			
10 Хром			
Вариант			
расход воды 5,0 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15			DE1030002010
Рекомендуемые раковины			
Раковина без перелива, без площадки под смеситель, включая крепление, 400 x 400 мм	400 x 400 мм		237140
Раковина без перелива, без площадки под смеситель, включая крепление, 600 x 400 мм	600 x 400 мм		237260
Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, без перелива, без площадки под смеситель, 600 x 435 мм	600 x 435 мм		035860

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

Однорычажный смеситель для раковины L #
DE1030002010

| < 270 мм > |

