



Умывальник для рук # 0739400041

| < 400 мм > |



Умывальник для рук	Размеры	Вес	Номер заказа
без перелива, с плоскостью под смеситель, отверстие для смесителя справа, включая крепление, глазуровка снизу, 400 мм			
Цвета			
00 Белый Alpin			
Вариант			
●	400 x 220 мм	7,500 кг	0739400041
Справка			
Возможно только в сочетании с бутылочным сифоном, включая удлиненную погружную трубу			
Сантехническая керамика со специальным покрытием WonderGliss остается чистой и красивой в течение долгого времени. При заказе WonderGliss добавьте "1" на 11-м месте в артикуле модели.			
Принадлежности			
Выпуск для раковины для умывальников без перелива	75 мм	0,400 кг	005038
Рекомендуемые смесители			
Однорычажный смеситель для раковины S керамический картридж, излив 101 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана,			B21010001
Однорычажный смеситель для раковины S керамический картридж, излив 91 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,			C11010002

<p>Однорычажный смеситель для раковины S керамический картридж, излив 101 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,</p>	B21010002
<p>Однорычажный смеситель для раковины S керамический картридж, Излив 95 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана,</p>	A11010001
<p>Однорычажный смеситель для раковины S керамический картридж, Излив 95 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,</p>	A11010002
<p>Однорычажный смеситель для раковины S керамический картридж, Излив 111 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,</p>	B31010002
<p>Однорычажный смеситель для раковины S керамический картридж, Выступ 94 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана,</p>	DE1010001
<p>Однорычажный смеситель для раковины S керамический картридж, Выступ 94 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,</p>	DE1010002
<p>Однорычажный смеситель для раковины M керамический картридж, Выступ 109 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана,</p>	DE1020001
<p>Однорычажный смеситель для раковины M керамический картридж, Выступ 109 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,</p>	DE1020002

Смеситель для раковины S FreshStart, однорычажный керамический картридж, холодная вода в центральном положении, Выступ 94 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана,	DE1011001
Смеситель для раковины S FreshStart, однорычажный керамический картридж, холодная вода в центральном положении, Выступ 94 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,	DE1011002
Смеситель для раковины M, однорычажный, FreshStart керамический картридж, холодная вода в центральном положении, Выступ 109 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана,	DE1021001
Смеситель для раковины M, однорычажный, FreshStart керамический картридж, холодная вода в центральном положении, Выступ 109 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, хром, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,	DE1021002

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.