

Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа # WT1070004010



Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, стандартная струя, регулируемый аэратор, тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, включая: видимые части, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, излив 225 мм, хром			
Цвета			
10 Хром			
Вариант			
расход воды 5,0 л/мин (3 бара)			WT1070004010
Необходимые принадлежности			
Базовый комплект однорычажного смесителя для умывальника для скрытого монтажа			GK1900002
Рекомендуемые раковины			
Раковина шлифованный вариант, без перелива, без площадки под смеситель, включая выпуск с керамической крышкой, включая крепление, Ø 430 мм	Ø 430 мм		236243
Умывальник для мебели без перелива, без площадки под смеситель, включая выпуск с керамической крышкой, включая крепление, Ø 500 мм	Ø 500 мм		236550

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

**Однорычажный смеситель для раковины для
скрытого монтажа # WT1070004010**

