


39 052 000 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ, ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ НА ОДНО ОТВЕРСТИЕ, РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с шумоизоляцией
- **монтажная высота 1,13 м**
- для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- фиксированные подключения
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте
- болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
- расстояние между болтами изменяется
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- уплотнение Ø 32 мм
- 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 55 8 00M (продаются отдельно)



39 052 000 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ, ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ НА ОДНО ОТВЕРСТИЕ, РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: Подключение смесителя (Order-nr. 42944000)

2: Сливная трубка, черная (Order-nr. 42943000)

3: фиксирующий штифт (Order-nr. 42247000)

4: Настенный уголок (Order-nr. 3855800M)*

* Optional accessories