



Слив-перелив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, специальный размер



Цель применения

- Для ванн со сливным отверстием \varnothing 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн специальных размеров

Характеристики

- С переливом и подводом воды
- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Впускной патрубок подгоняется
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

Технические данные

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень шума при 3 бар | 15 дБ (А) |
| Класс уровня шума | 1 |
| Расход наполнения | 0,35 л/с |
| Пропускная способность слива | 0,85 л/с |
| Пропускная способность перелива | 0,6 л/с |
| Высота гидрозатвора | 50 мм |

Объем поставки

- Головка перелива с подводом воды
- Сливной клапан
- Сифон
- Соединительное колено 90° с внутренней резьбой G 3/4" и евроконусом \varnothing 20 см
- Тройник из ПП \varnothing 39/28 мм, G 1"
- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

Не включено:

- Финишный комплект

Артикул

Арт. №

150.701.00.1

Аксессуары

- Финишный комплект d52, к сливу для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом
- Армированный рукав Geberit, 3/4"