



Монтажный элемент Geberit Duofix для умывальника, 82–98 см, вертикальный смеситель



Цель применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте бачка
- Для встраивания в перегородку системы Geberit Duofix по высоте бачка
- Для монтажа умывальников
- Для вертикальных смесителей
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями $\varnothing 9$ мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Расстояние между точками крепления умывальника 5–38 см
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Монтажная планка выставляется по высоте и глубине

Объем поставки

- Соединительное колено из ПНД, $\varnothing 50$ мм
- Уплотнение $\varnothing 44/32$ мм
- 2 резьбовые шпильки M10
- Крепеж

Артикул

Арт. №

111.490.00.1

Аксессуары

- Обзор аксессуаров: монтажные элементы Geberit Duofix для умывальников
- Крепление Geberit Duofix для умывальника с расстоянием между точками крепления 38–58 см
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix