



Выпуск для раковины	Размеры	Вес	Номер заказа
для умывальников без перелива			
Цвета			
Вариант			
Соответствующие принадлежности			
<p>Электронный смеситель для умывальника на 2 отверстия М со встроенным блоком питания электронное управление с помощью рабочей кнопки, Изменение температуры вращением, визуализация за счет изменения цвета, функция блокировки для упрощения уборки, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), Индивидуально устанавливаются температурный лимит и время пользования, Постоянный поток воды для термической дезинфекции с активацией, регулируемый гигиенический смыв, защита от ожога, стандартная струя, регулируемый аэратор, Излив 148 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, без регулировки объема, включая: излив, электронный блок, держатель для душа, шланг для душа 1600 мм и ручной душ Ø 97, электронная кнопка (длина кабеля 1200 мм)</p>			D11100008
<p>Смеситель для умывальника на 2 отверстия XL керамический картридж, гибкие соединительные шланги 3/8", соединительный патрубок размер DN15, стандартная струя, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), регулируемый аэратор, Излив 180 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана</p>			D11130002
<p>Смеситель для умывальника на 2 отверстия М керамический картридж, гибкие соединительные шланги 3/8", соединительный патрубок размер DN15, стандартная струя, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), регулируемый аэратор, Излив 148 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана</p>			D11120002

<p>Электронный смеситель для умывальника на 2 отверстия XL с питанием от сети электронное управление с помощью рабочей кнопки, Изменение температуры вращением, визуализация за счет изменения цвета, функция блокировки для упрощения уборки, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), Индивидуально устанавливаются температурный лимит и время пользования, Постоянный поток воды для термической дезинфекции с активацией, регулируемый гигиенический смыв, защита от ожога, стандартная струя, регулируемый аэратор, Излив 180 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, без регулировки объема, включая: излив, электронный блок, держатель для душа, шланг для душа 1600 мм и ручной душ Ø 97,электронная кнопка (длина кабеля 1200 мм)</p>	<p>D11110007</p>
<p>Смеситель для умывальника на 2 отверстия XL с поворотной рукояткой керамический картридж, гибкие соединительные шланги 3/8", соединительный патрубок размер DN15, стандартная струя, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), регулируемый аэратор, Излив 180 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана</p>	<p>D11130009</p>
<p>Смеситель для умывальника на 2 отверстия M с поворотной рукояткой керамический картридж, гибкие соединительные шланги 3/8", соединительный патрубок размер DN15, стандартная струя, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), регулируемый аэратор, Излив 148 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана</p>	<p>D11120009</p>
<p>Электронный смеситель для умывальника на 2 отверстия XL со встроенным блоком питания электронное управление с помощью рабочей кнопки, Изменение температуры вращением, визуализация за счет изменения цвета, функция блокировки для упрощения уборки, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), Индивидуально устанавливаются температурный лимит и время пользования, Постоянный поток воды для термической дезинфекции с активацией, регулируемый гигиенический смыв, защита от ожога, стандартная струя, регулируемый аэратор, Излив 180 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, без регулировки объема, включая: излив, электронный блок, держатель для душа, шланг для душа 1600 мм и ручной душ Ø 97,электронная кнопка (длина кабеля 1200 мм)</p>	<p>D11110008</p>
<p>Электронный смеситель для умывальника на 2 отверстия M с питанием от сети электронное управление с помощью рабочей кнопки, Изменение температуры вращением, визуализация за счет изменения цвета, функция блокировки для упрощения уборки, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), Индивидуально устанавливаются температурный лимит и время пользования, Постоянный поток воды для термической дезинфекции с активацией, регулируемый гигиенический смыв, защита от ожога, стандартная струя, регулируемый аэратор, Излив 148 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, без регулировки объема, включая: излив, электронный блок, держатель для душа, шланг для душа 1600 мм и ручной душ Ø 97,электронная кнопка (длина кабеля 1200 мм)</p>	<p>D11100007</p>

Однорычажный смеситель для раковины XL керамический картридж, излив 160 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, хром	WT1040002
Однорычажный смеситель для раковины M керамический картридж, Выступ 125 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, хром	WT1020002
Однорычажный смеситель для раковины S керамический картридж, выступ 100 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, хром	WT1010002

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.