

E99981



Коллекция: KUMIN

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием: простой демонтаж без специальных инструментов, легкая чистка
- Технологические инновации: Внутренний защищенный путь потока воды обеспечивает барьер между водой и корпусом (хром или никель)


Преимущества при монтаже

- Рычаг донного клапана сбоку: простая установка на небольшие раковины, удобство использования
- Предварительно смонтированная гибкая подводка для удобства установки

Технические характеристики

- ВЕС : 1.4 кг
- ТИП : Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 132 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой
- СЛИВ : Нет
- УСТАНОВКА : 1 отверстие
- Донный клапан
- МАТЕРИАЛ : N/A
- РАСХОД ВОДЫ : 11 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 100 мм
- МЕХАНИЗМ : Керамический картридж с чувствительным ограничителем расхода воды
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : 0
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет
- Картридж С3(смещенный центр выпуска воды) и чувствительный ограничитель расхода воды (RT2012)

Технический чертёж



Спецификация продукта : Стандартный однорычажный смеситель для раковины. E99981. Коллекция : KUMIN. ВЕС : 1.4 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП : Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ : 11 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 132 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 100 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ : Керамический картридж с чувствительным ограничителем расхода воды. СЛИВ : Нет. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : 0. УСТАНОВКА : 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет. Донный клапан. Картридж С3(смещенный центр выпуска воды) и чувствительный ограничитель расхода воды (RT2012).