



Смеситель для умывальника Geberit Piave, вертикальный монтаж, питание от сети, с функциональным блоком для наружного монтажа



Цель применения

- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для общественных и полупублических зон
- Для встраивания в умывальники или рабочие поверхности
- Для подключения холодной, теплой или смешанной воды
- Для установки вместе с умывальником из нержавеющей стали
- Не подходит для проточных электронагревателей малой мощности

Характеристики

- Блок смесителя I согласно стандарту DIN 4109
- Автоматическое задействование смыва
- ИК-датчик присутствия пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Антивандальный
- Ограничение объемного расхода с помощью аэратора
- Настройка температуры через смеситель (только для моделей со смесителем)
- Невозможно установить подачу только горячей или только холодной воды (только в моделях со смесителями)
- Энергообеспечение от сетевого блока
- Регулируемый режим экономии энергии
- Экономия воды благодаря двухлучевой технологии моментального сканирования
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания Geberit
- Регулируемая программа экономии воды
- Регулируемая программа периодической подачи воды
- Постоянная подача воды регулируется индивидуально
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Возможна ручная регулировка различных функций
- Со встроенным обратным клапаном
- Функциональный узел со встроенными корзинчатыми фильтрами

Технические данные

Номинальное напряжение	110–240 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Рабочее напряжение	4,5 В пост. тока
Потребляемая мощность	0,1 Вт
Длина кабеля питания	1 м
Рабочее давление	0,5–10 бар
Перепад давления холодной воды / горячей воды	≤ 1,5 бар
Температура окружающего воздуха	1–40 °С
Температура хранения	-20 - +70 °С
Максимальная температура воды	60 °С
Максимальная рабочая температура воды, кратковременно	90 °С
Расход воды при 3 бар	5 л/мин
Расчетный расход	0,07 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0,5 бар
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1–168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	5–200 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	5 с
Материал	Хромированная латунь/пластик

Объем поставки

- Смеситель для умывальника с инфракрасным датчиком и соединительным шлангом
- Функциональный блок для наружного монтажа с управляющей электроникой, функциональный узел и сетевой блок питания
- Армированные рукава 3/8"
- Ключ для аэратора
- Крепеж

Артикул

Арт. №	Повърхност/цвет	Смеситель
116.161.21.1	Глянцевый хром	Без миксера
116.162.21.1	Глянцевый хром	С миксером

Аксессуары

- Пульт для настроек Geberit
- Пульт очистки Geberit