


## Порционный смеситель Geberit тип 26



Образец



### Цели применения

- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для общественных и полуобщественных зон
- Для встраивания на раковины или панели раковины
- Для подсоединения к линии подачи холодной и горячей воды (только в модели со смесителем или термостатическим смесителем)
- Для подсоединения к линии подачи холодной или смешанной воды (только в модели без смесителя)

### Характеристики

- Задействование смывного бачка вручную
- Автоматически закрывающийся
- Антивандальный
- Настройка времени подачи воды не зависит от давления воды
- Ограничение объемного расхода с помощью аэратора
- Смывная кнопка с защитой от проворачивания
- Настройка температуры с помощью клавиши смыва (только в модели со смесителем)
- Невозможно установить подачу только горячей или только холодной воды (только в модели со смесителем или термостатическим смесителем)

### Технические характеристики

Рабочее давление	1-10 бар
Перепад давления холодной воды / горячей воды	≤ 1.5 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Температура окружающего воздуха	1–40 °C
Максимальная температура воды	65 °C
Максимальная рабочая температура воды, кратковременно	90 °C
Расход воды при 3 бар	6 л/мин
Расчетный расход	0.07 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар
Время подачи воды, заводская установка	8 с
Время подачи воды, диапазон настройки	3-30 с
Материал	Хромированная латунь

### Объем поставки

- Обратный клапан R 3/8"
- Корзинчатый фильтр
- Ключ для аэратора
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Смеситель
115.721.21.1	Глянцевый хром	С миксером