

## 38 517 001 Rapid SL Инсталляция для писсуара без смесителя

[https://www.grohe.ru/ru\\_ru/rapid-sl-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-38517001.html](https://www.grohe.ru/ru_ru/rapid-sl-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-38517001.html)



- 1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
- для **ручного/электр. управления**
- для смесителей настенного монтажа
- для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- регулируемые по высоте подключения к объекту
- быстрая регулировка по высоте
- **крепежный материал**
- проверено -TUEV
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- болты-держатели M8, с креплением для керамики
- подключение для выпуска и выпускной гарнитуры
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

