

Однорычажный смеситель для раковины S #
WT1010002010



| Однорычажный смеситель для раковины S | Размеры | Вес | Номер заказа |
|---|---------|----------|--------------|
| керамический картридж, выступ 100 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, поверхность хромированная | | | |
| Цвета | | | |
| 10 Хром | | | |
| Вариант | | | |
| расход воды 5,0 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15 | | | WT1010002010 |
| Соответствующие принадлежности | | | |
| Нажимной выпуск для умывальников с переливом | | 0,400 кг | 005052 |
| Выпуск для раковины для умывальников без перелива | 75 мм | 0,400 кг | 005038 |
| Выпуск для раковины для умывальников без перелива | 50 мм | 0,300 кг | 005024 |

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

Однорычажный смеситель для раковины S #
WT1010002010

