



Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, 6 / 3 л, монтажная высота 98 см



Цель применения

- Для облицованных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте бачка
- Для напольных и подвесных унитазов
- Для двойного смыва

Характеристики

- Смывной бачок скрытого монтажа с верхней/фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Приварное колено смыва
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сбоку слева или сзади слева
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания

Технические данные

Гидравлическое давление	0,1–10 бар
Максимальная температура воды	25 °С
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3–4 л
Расчетный расход	0,11 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0,5 бар

Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", подходит для MerlaFix, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Комплект для подключения унитаза, \varnothing 90 мм
- Соединительное колено \varnothing 90/110 мм
- 2 защитных заглушки
- 2 крепежных уголка
- Крепеж

Артикул

Арт. №

109.050.00.1