



Система электронного управления смывом унитаза Geberit, питание от сети, двойной смыв, смывная клавиша Sigma80, бесконтактный смыв



Образец



Цели применения

- Для частных и полупубличных зон
- Для задеирования двойного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 8 см, серия 2016
- Не подходит для использования с отверстием Geberit для чистящих кубиков
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

Характеристики

- Задействование смывного бачка вручную, бесконтактное
- Возможна активация автоматического задеирования смыва
- Возможно задеирование смыва посредством внешней кнопки
- Смывная клавиша без механических кнопок
- Клавиши со светящейся полосой
- Подсветка клавиш включается при приближении
- Регулируемая подсветка клавиш пяти цветов
- Возможность подключения подсветки
- Энергообеспечение от сетевого блока
- Внешний сетевой блок
- Трансформация сетевого напряжения на пониженное 4,1 В постоянного тока
- Для выполнения очистки задеирование смыва можно дезактивировать вручную
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- С электрическим разъемом с защитой от нарушения полярности
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- Регулируемый диапазон распознавания пользователя
- Регулируемая периодическая подача воды

- Регулируемый предварительный смыв
- Регулируемое среднее время распознавания
- Совместимо с пультом для настройки Geberit
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задеирования смыва через Geberit Clean-Handy
- Подъемный механизм с низким уровнем шума
- Электрический подъемный механизм с самонастройкой
- Блокируемый
- Удобное техобслуживание и очистка

Технические характеристики

Степень защиты	IP45
Номинальное напряжение	85-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Рабочее напряжение	4.1 В пост. тока
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	Выкл.

Объем поставки

- Смывная клавиша Sigma80
- Монтажная рама
- Кронштейн с сервомотором и подъемным механизмом, предустановленный
- Толкатель привода смыва
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Монтажный комплект Geberit для систем электронного управления смывом унитаза

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
116.092.SG.1	Черный	Стекло	24.7 см	16.4 см	1 см
116.092.SM.1	Зеркальный	Стекло	24.7 см	16.4 см	1 см

Принадлежности

- Пульт для настройки Geberit

- Пульт очистки Geberit