

EAN: 6414150070631

[www.oras.com/ru/products/oras/product/7169U](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/7169U)



Термостатический смеситель для душа с удобными ручьятками. Оснащен легким в использовании переключателем режимов и ограничителем температуры воды на ручьятке. Контроль за расходом воды в режиме EcoFlow. В комплект входят грязевые фильтры и обратные клапаны. Душевой комплект включает душевой шланг 1750 мм, душевую штангу, держатель для душа, настенный кронштейн и ручной душ с быстрым переключением режимов и защитой от известкового налета.

- Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром

- Удобная ручьятка, Ручья регулировки температуры, Ручья регулировки расхода
- Ручной душ, Душевая штанга, Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1750 мм), Функция контроля за расходом воды Eco flow, Мыльница
- Термостатический картридж, Грязевой фильтр, Обратный клапан, Керамическая кран-букса
- Эксцентрики, Отражатели

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Расход воды при 300 кПа в эко-режиме | 0.21 л/с |
| Расход воды при 300 кПа              | 0.27 л/с |
| Потеря давления при расходе 0.2 л/с  | 160 кПа  |

### Технические характеристики

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Подключение горячей воды | max. +80°C      |
| Рабочее давление         | 100 - 1000 кПа  |
| Установочные размеры     | G1/2            |
| Установочная ширина      | CC150± 15 mm    |
| Материал                 | Латунь/композит |

### Regulations

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Стандарт EN  | EN 1111                |
| Уровень шума | I (ISO 3822) Oras lab. |



