

E97386



Коллекция: AVID

Отделки*:



BN -
Полированный
никель



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- БЕЗОПАСНОСТЬ : Выдвижной ограничитель температуры воды на 40°C. Максимальная температура ниже 50°C.
- БЕЗОПАСНОСТЬ : Система холодного корпуса
- ПРОСТОЙ УХОД : Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием демонтируется с помощью монеты
- ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ: Точная и инновационная регулировка температуры
- Гарантия на покрытие PVD Полированный Никель - 25 лет
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже

- Соединители и настенные крепежи в комплекте

Технические характеристики

- ВЕС: 3,7 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14 ACCLY 587
- РАСХОД ВОДЫ: 23 л/мин при давлении 3 бар
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель"
- Встроенный переключатель в ручке расхода воды
- Соединители и настенные крепежи
- ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене
- ТИП: Термостатический
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 215 - 225 мм
- МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж
- СЛИВ: 0
- УСТАНОВКА: Настенные
- Термостатический настенный смеситель для ванны/душа
- Предохранительный ограничитель на 38° С. Максимальная температура - 50°
- Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием

Технический чертеж

