




Зеркальный шкаф Geberit Option с подсветкой, две двери



Образец



Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Сенсорный выключатель для верхней лампы
- Сенсорный выключатель для нижней лампы
- Штепсельная розетка
- Внешние стороны с зеркальным покрытием
- С двумя дверцами
- Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон
- Съемные вставные полки

Технические характеристики

Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Выходное напряжение	12 В пост. тока
Материал	Влагостойкое трехслойная ДСП
Класс энергоэффективности	A++
Цвет подсветки	4200 К

Объем поставки

- 2 стеклянные полки
- Зеркальный шкаф
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	B	B1	B2	H	T	Потребляемая мощность	Штепсельная розетка	Световой поток	Световой поток, не прямой
500.582.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	60 см	29.8 см	54.2 см	70 см	15 см	9.65 Вт	CEE 7/3 (Schuko)	935 лм	350 лм
500.205.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	75 см	37.3 см	69.6 см	70 см	15 см	12.35 Вт	CEE 7/3 (Schuko)	1190 лм	455 лм
500.583.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	90 см	44.8 см	84.2 см	70 см	15 см	15.05 Вт	CEE 7/3 (Schuko)	1445 лм	560 лм

Принадлежности

- Магнитный кронштейн Geberit