

EAN: 6414150073489

www.oras.com/ru/products/oras/product/2911F



Смеситель для умывальника XL
Металлическая рукоятка.

F= с гибкой подводкой.

- Ванная комната
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**


Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**
Рабочее давление **100 - 1000 kPa**
Длина/расстояние **111 mm**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**
Уровень шума **I (ISO 3822)**





Запасные части



SP2900F

Название	Код
01 Рычаг	601966V
02 Защитная чашечка	601967V
03 Ограничитель температуры	601973V
04 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05 Картридж, комплект	601969V
06 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
07 Донная прокладка	601971V
08 Комплект крепежных частей	601972V
09 Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
10 Шарнир смесителя для биде	601976V