

26 243 000 Душевые системы Euphoria Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

https://www.grohe.ru/ru_ru/%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-euphoria-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-26243000.html



- с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах
- включает в себя:
 - горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
- настенный термостат с аквадиммером
- отдельный переключатель на ручной душ
- скользящий элемент
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм
- GROHE TurboStat встроенный термoelement
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
- GROHE StarLight хромированная поверхность
- внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
- Twistfree против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар

