

Система электронного управления смывом писсуара Geberit, питание от сети, скрытая, универсальная



Цель применения

- Для автоматического задействования смыва в писсуарах
- Для скрытого задействования смыва в писсуарах
- Для встраивания в элементы Geberit для писсуаров с системой управления смывом для скрытого монтажа
- Для монтажа за санфаянсом
- Для монтажа в монтажные комплекты для систем управления смывом писсуаров Geberit, (с 2009 г.)

Характеристики

- Распознает изменения температуры вместе с расходом воды
- Нечувствительный к внешним воздействиям
- Антивандальный
- С контролем уровня заполнения для предотвращения высыхания сифона
- Заполнение сифона имеет сенсорное управление
- С защитой от перелива при засорении сифона
- Датчик распознавания пользователя: встроенный в сифон, с полимерным покрытием, сменный
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Энергообеспечение от сети
- Готово к эксплуатации после подключения к сети
- Сетевой блок с индикатором-светодиодом
- Управление при перерыве в электроснабжении
- Функция закрывания вентиля при отключении питания
- Однократный смыв при активации подачи электропитания
- Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания Geberit при демонтированном санфаянсе писсуара
- Объем смыва может уменьшаться с помощью регулирующего винта блока смыва до 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

Технические данные

Степень защиты	IP45
Номинальное напряжение	110–240 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Рабочее напряжение	4,5 В пост. тока
Потребляемая мощность	< 1 Вт
Гидравлическое давление	1–8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Относительная влажность воздуха	95 %
Максимальная температура воды	30 °C
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3 л/с
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0,18 л/с
Расчетный расход	0,22 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1–168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	3–180 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	5 с
Время смыва, диапазон настройки	3–15 с
Время смыва, заводская установка	4 с

Объем поставки

- Всасывающий сифон с зажимом и датчиком
- Управляющая электроника, предустановленная на монтажной рамке
- Электромагнитный клапан
- Сетевой блок
- Брызговик
- Крепеж

Артикул

Арт. №

116.010.00.1

Аксессуары

- Пульт для настроек Geberit