

**DuraSystem® Комплект для встраивания  
гигиенического смыва с питанием от сети #  
WD6004000000**



Комплект для встраивания гигиенического смыва с питанием от сети	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>для толщины панели 7 - 35 мм, Комплект поставки, Скрытый блок питания 100-240 В AC 50/60 Гц с кабелем для подключения, розетка для скрытой проводки для просверленного отверстия Ø 68 мм, крышка для скрытого выпуска, защитная труба 1,7 м, для энергоснабжения гигиенического смыва с питанием от сети</p>			
<p><b>Цвета</b></p>			
<p>999 #general.colorname_999</p>			
<p><b>Вариант</b></p>			
		0,400 кг	WD6004000000
<p><b>Монтажные аксессуары</b></p>			
<p>Элемент для унитаза, Basic самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, рама с порошковым напылением, для керамики унитаза глубиной &lt;= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, механическая фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Выполнение требований ведущих стандартов защиты от шума DIN 4109 и VDI 4100 (в сочетании с комплектом шумоподавления № WD6015000000)., Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвешенного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвешенного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвешенного унитаза M12, переходник подвешенного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвешенного унитаза в сборке</p>	500 x 1148 мм	14,400 кг	WD1020

**DuraSystem® Комплект для встраивания  
гигиенического смыва с питанием от сети #  
WD6004000000**

<p>Элемент для унитаза, стандартный для стен из гипсокартона, самонесущий вариант, подходит для обшивки гипсокартоном, рама с порошковым напылением, для керамики унитаза глубиной &lt;= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, механическая фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Выполнение требований ведущих стандартов защиты от шума DIN 4109 и VDI 4100 (в сочетании с комплектом шумоподавления № WD6015000000)., Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	500 x 1148 мм	WD1011	
<p>Элемент для унитаза, Basic самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной &lt;= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, механическая фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	500 x 1148 мм	14,400 кг	WD1010

**DuraSystem® Комплект для встраивания  
гигиенического смыва с питанием от сети #  
WD6004000000**

<p>Элемент для унитаза, стандартный самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной &lt;= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, механическая фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	500 x 1148 мм	14,200 кг	WD1001
<p>Элемент для унитаза, для замуровки в стену подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, для застенного монтажа или замуровки, оцинкованная тонкая полоса, механическая фронтальная активация, Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	445 x 915 мм	6,700 кг	WD1015
<p>Элемент для унитаза, для замуровки в стену подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, для застенного монтажа или замуровки, оцинкованная тонкая полоса, механическая фронтальная активация, Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	445 x 915 мм	6,700 кг	WD1005

**DuraSystem® Комплект для встраивания  
гигиенического смыва с питанием от сети #  
WD6004000000**

---

---

*Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.*